



## COVER

Dispensador de film automático para cobertura antipolvo y/o antilluvia de palets. Compatible con cualquier modelo de enfardadora automática o semiautomática. Adaptable a los distintos medidas de bobina de film y completamente personalizable.

# DISPENSADOR DE FILM PARA LA COBERTURA DE PALETS

## EQUIPAMIENTO STANDAR

Dispensa el plástico por arrastre del film de una bobina	✓
Detección automática altura cargas	✓
Cortador de film por resistencia	✓
Sujeción de film con pinza	✓
Movimientos manuales	✓
Ciclo automático	✓
Paso palet sin cubrir	✓
Señales de comunicación para dispensar film (en el caso de que el Cover no vaya junto a una máquina DNC)	✓

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Peso total	450 kg
Tensión eléctrica	220V III / 380V III + N
Potencia máxima de consumo	1,5 kW
Presión de aire	6 bar
Consumo de aire (lts/ciclo)	0,5
Tiempo de dispensado de film	18 seg
Grado protecciones	IP-54

## DIMENSIONES DE LAS CARGAS

Altura útil desde el suelo	hasta 2800 mm
Medida máx. de palet	1200 x 1200 mm

## DIMENSIONES DE LA BOBINA DE FILM

Medidas Film Standar	1500 mm	1650 mm	1800 mm	Opcional hasta 2400 mm
----------------------	---------	---------	---------	------------------------

## OPCIONES

Coverportic (dispensador de film mediante el propio arrastre del palet)	✓
Cortador de film por cuchilla	✓
Kit para bobina de cartón	✓
Dispensador de film en palets vacios (sin elevación)	✓
Medidas especiales	✓
Otras necesidades consultar	✓