



SERIE FENIX

Enfardadoras semiautomáticas para envoltura de cargas paletizadas diseñadas para poder ser personalizadas a las diferentes exigencias del tipo de carga. Las únicas gestiones manuales son el corte del film y su enganche al palet; el resto de operaciones son completamente automáticas y programables. Disponen de una amplia variedad de opciones y accesorios para adaptarse a las necesidades de cada producto y entorno de trabajo.

ENFARDADORA FENIX SEMIAUTOMÁTICA

PRESTACIONES

Producción	Manual
Medidas máximas palet	1200 x 1000 mm
Altura máx. de la carga	2400 mm
Peso máx. de la carga	2000 kg

PLATAFORMA

Elemento de giro	plataforma
Velocidad de giro	14 RPM
Diámetro	1650 mm
Altura	82 mm

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Fijación de la carga (atado)	Manual
Corte de film	Manual
Accionamiento a distancia	-
Programas de enfardado	4
Control tensión de film	Mecatens
Relación de preestiro	-
Control vel. de giro plataforma	✓
Control vel. carro portabobinas	✓
Ancho máximo de film	500 mm
Capacidad film (diámetro bobina)	260 mm

PESO Y MEDIDAS

Peso	440 kg
Medidas	L 2585 mm
	A 1650 mm
	H 2651 mm

SERVICIO

Eléctrico	230V II+T
Consumo	1 kW/h

OPCIONES

Altura de columna	3500 mm
Ancho de plataforma	2400 mm
Rampa para acceder a plataforma	✓
Marco para empotrar en suelo	✓
Preestiraje motorizado	✓
Báscula integrada	✓
Dispensador de cobertura sup.	Manual
Mayor peso máx. de carga	Hasta 3000 kg
Alzas en base	✓
Pisón motorizado para estabilizar carga	✓
Plataforma rodillos motorizados	✓
Soporte doble bobina	✓
Termosoldadura sobre la carga	-
Adaptación a diferentes ambientes y temperaturas de trabajo	✓
Versión Inox	✓
Dispensador de precinto ANFID	✓
Lector de etiquetas RFID	✓
Bobinas JUMBO	-