



SINGLE+

Enfardadora semiautomática de última generación para envoltura de cargas paletizadas, equipada con preestiraje motorizado para garantizar el mínimo consumo de film. Las únicas gestiones manuales son el corte del film y su enganche al palet; el resto de operaciones son completamente automáticas y fácilmente programables a través de la pantalla táctil con un menú gráfico e intuitivo.

ENFARDADORA SINGLE +

PRESTACIONES

Producción	20/30 palets/h
Medidas máximas palet	1200 x 1000 mm
Altura máx. de la carga	2400 mm
Peso máx. de la carga	2000 kg

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Control tensión de film	Preestiraje motorizado
Corte de film	Manual
Relación de preestiro	100 - 200 -300%
Control velocidad de giro plataforma	✓
Control velocidad carro portabobinas	✓
Ancho máximo de film	500 mm
Capacidad de film (diámetro de film)	260 mm

OPCIONES

Altura de columna	3000 mm
Diámetro de plataforma	1800 mm

Dispensador de cobertura superior	Manual
Base transpaleta	✓
Rampa para acceder a plataforma	✓
Marco para empotrar en el suelo	✓

PLATAFORMA

Elemento de giro	plataforma
Velocidad de giro	12 RPM
Diámetro	1650 mm
Altura	76 mm

PESO Y MEDIDAS

Peso	394 kg	
Medidas	L	2465 mm
	A	1650 mm
	H	2546 mm

SERVICIO

Eléctrico	230V, 50Hz
Consumo	1,2 kW/h

Pol. Ind. Montguit c/Llinars, 1
08480 L'Atmetlla del Vallès (Barcelona, Spain)
Ph + 34 93 840 10 22 Fax +34 93 849 34 45

